

JCRm 1.5HP



Electrobombas "JET" - Acero Inoxidable. Esta serie cuenta con varias referencias. Consulte el precio con su asesor 3134620048.

Calificación: Sin calificación

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Las autocebantes JCR han sido diseñadas para aspirar agua aún en presencia de gas mezclado con el líquido bombeado.

Por su confiabilidad y simplicidad en el uso son aconsejadas para el uso doméstico, especialmente para la distribución de agua

acopladas a pequeños o medianos tanques de presurización, para la irrigación de huertos o jardines, etc.
Son recomendadas para bombear agua limpia, sin partículas abrasivas y líquidos químicamente no agresivos con los materiales que constituyen la bomba.

La instalación se debe realizar en lugares cerrados o protegidos de la intemperie.

Cuerpo de bomba, e impulsor en Acero Inoxidable AISI 304.

Eje de motor en Acero Inoxidable.

Líquido bombeado: agua limpia.

Utilización: doméstico.

Tipología: superficie.

Familia: autocebantes.

Campo de las prestaciones

- Caudal hasta **70 l/min.**
- Altura manométrica hasta **65 m.**

Límites de empleo

- Altura de aspiración manométrica hasta **9 m (HS).**
- Temperatura del líquido de **-10 °C** hasta **+40 °C.**
- Temperatura ambiente hasta **+40 °C.**
- Presión máx. en el cuerpo de la bomba **6.5 bar.**
- Funcionamiento continuo **S1.**

* **NOTA:** : las características, precios y especificaciones pueden variar según referencias.

- Ref: **JCRm 1B-N**
- Ref: **JCRm 2C**
- Ref: **JCRm 2A**

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.