

F-INOX



Electrobombas Centrifugas Normalizadas "EN-733" ACERO INOX. 316

Calificación: Sin calificación

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción: Bomba de proceso para bombeo de químicos compatibles con Acero 316. Para bombeo de agua purificada. La instalación se debe realizar en lugares cerrados o protegidos de la intemperie.

Líquido bombeado: agua limpia.

Utilización: industrial.

Tipología: superficie.

Familia: centrifugas.

Campo de las prestaciones

- Caudal hasta **2200 l/min** (360 m³/h).
- Altura manométrica hasta **38 m**.

Límites de empleo

- Altura de aspiración manométrica hasta **7 m**.
- Temperatura del líquido de **-10 °C** hasta **+90 °C**.
- Temperatura ambiente de **-10 °C** hasta **+40 °C**.
- Presión máxima en el cuerpo bomba **10 bar** (PN 10).
- Funcionamiento continuo **S1**.

* **NOTA:** : las características, precios y especificaciones pueden variar según referencias.

- Ref: **F 50 160C I**
- Ref: **F 50 160B I**
- Ref: **F 50 160A I**
- Ref: **F 65 125B I**
- Ref: **F 65 125A I**

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.