

HF 6B



Electrobombas Centrífugas Alto Caudal

Calificación: Sin calificación

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción: Sus altos rendimientos y la posibilidad de un funcionamiento continuo permiten el uso de estas electrobombas para la irrigación por gravedad, por aspersión, para el bombeo del agua de lagos, ríos, pozos y para muchas otras aplicaciones industriales caracterizadas por la necesidad de tener caudales considerables con alturas medio bajas. Son recomendadas para utilizarse en el sector civil y agrícola.

La instalación se debe realizar en lugares cerrados o protegidos de la intemperie.

Líquido bombeado: agua limpia.

Utilización: civil.

Utilización: agrícola.

Tipología: superficie.

Familia: centrifugas.

Campo de las prestaciones

- Caudal hasta **2200 l/min** (132 m³/h).
- Altura manométrica hasta **39 m**.

Límites de empleo

- Altura de aspiración manométrica hasta **7 m**.
- Temperatura del líquido de **-10 °C** hasta **+90 °C**.
- Temperatura ambiente hasta **+40 °C**.
- Presión máx. en el cuerpo de la bomba:
 - **6 bar** para HF 5.
 - **10 bar** para HF 6-20-30.
- Funcionamiento continuo **S1**.

* **NOTA:** : las características, precios y especificaciones pueden variar según referencias.

- Ref: **HFm 5B**
- Ref: **HF / HFm 6B**
- Ref: **HF 6A**
- Ref: **HF 20A**
- Ref: **HF 30A**
- Ref: **HF / HFm 70B**
- Ref: **HF / HFm 70A**

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.